

PriMAT NR s.r.o.

Záručné podmienky

pre odtokové guličky PURUS

Táto záruka platí pre všetky odtokové guličky 1. kvalitatívnej triedy dodané fy. PriMAT NR s.r.o., (ďalej len „PriMAT“) dodané bez inštalácie alebo inštalované vlastnými podlahármi podľa návodu vysvetleného v tom čase platnom manuáli pre inštaláciu a údržbu výrobcu PURUS AB Ystad, Švédsko. Okrem toho sa musia dodržať aj všeobecné podmienky pre obchodovanie a prepravu u príslušnej obchodnej organizácie PriMAT, ktorá obchod a prepravu realizuje.

POUŽITIE:

Tento výrobok je garantovaný iba pre zastavanie v interiéroch bežného užívania v súlade s typovým schválením výrobcu PURUS AB, Švédsko:

Typové Schválenie: Výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v kapitole 8, 4 § 3 PBL^{*)} vzhľadom na podmienky uvedené v tomto osvedčení a za podmienok, a preto sú schválené v súlade s ustanoveniami nasledujúcich oddielov stavebných predpisov (BBR)^{***}:

Inštalácie odpadových vôd*	6:641, §1 a posledná veta v §2
Dizajn	6:644, 1.veta a §2

*Inštalácie odpadových vôd musia byť navrhnuté tak, aby mohli nepretržite odvádzať najmenej 150 % štandardných prietokov obsluhovaných stáčacích miest.

**Zákon o územnom plánovaní a výstavbe (PBL) /Švédsko

***stavebné predpisy Národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie, (BBR) Švédsko

Návod na inštaláciu: Podlahová odtoková vpusť by mala byť inštalovaná v súlade s priemyselnými predpismi. Odporúčame, aby inštaláciu vykonala autorizovaná inštalátorská firma. Táto inštrukcia platí pre všetky podlahové vpuste Purus.

Pozn.: Návod na inštaláciu sa dodáva v každom balení alebo si ju môžete stiahnuť na:
<https://www.purusinternational.com/>

Materiál: Purus plastové vpuste sú určené na použitie v interiéri, pokiaľ nie je špecifikované inak. Všetky výrobky z nehrdzavejúcej ocele môžu byť sfarbené na povrchu ocelových častí vplyvom napadnutia korózie. To neznamená, že nehrdzavejúca oceľ skorodovala. Liatinové vpusty Purus sú potiahnuté epoxidom zvnútra aj zvonku. Ak sa lak poškodí, povrch laku je potrebné obnoviť, aby sa zachovala ochrana proti korózii.

DOBA PLATNOSTI:

Záruka platí 2 roky od dátumu dodávky.

ROZSAH POUŽITELNOSTI:

Táto Záruka zahŕňa všetky výrobné vady zachytené a oznámené do PriMAT počas platnosti Záruky, ktoré sú v rozpore s kvalitatívnym prevedením a vlastnosťami odtokových guľičiek uvedené v technickom liste (TL) výrobku.

PODMIENKY ZÁRUKY:

Všetky vady musia byť písomne oznámené do PriMAT, spolu s detailmi ohľadom objednávky a fakturácie do 2 týždňov od zistenia. Reklamácia bude uznaná až po prehliadke zástupcom PriMAT. Ak je nevyhnutné, PriMAT si vyhradzuje právo odobrať vzorku materiálu telesa odtokovej vpuste (guličky) pre laboratórne skúšky.

PriMAT Záruka bude platná za predpokladu, že nasledovné podmienky boli dodržané:

- špecifikovaná odtoková guľička musí byť vhodná pre zamýšľané použitie, podľa doporučeného použitia (tepelná a chemická odolnosť, prietok, trieda zaťaženia) špecifikované v technických manuáloch výrobcu podlahovej krytiny.
- podklad je vhodný pre aplikáciu odtokových guľičiek (pozri technické listy výrobcu) a všetky príslušenstvá doplnky, ako príprava podkladu, zmesi na zalievanie, musia byť schválené výrobcom.
- primeraný program údržby sa musí započat' ihneď po ukončení stavebných prác a začiatku užívania.
- Záruka je závislá na previerke PriMAT na uistenie sa o dobrom zaobchádzaní, a o dodržaní všetkých odporúčaní vypracovaných výrobcom odtokovej guľičky ohľadom čistenia a údržby, prevádzky a užívania.
- Záruka nezahŕňa žiadne poškodenia na odtokovej guľičke, ktoré boli zapríčinené prekročením odporúčaných limitov, ako teplotnej odolnosti, záťaže, atď.
- Taktiež Záruka nezahŕňa sfarbenia (prirodzenou koróziou) a odfarbenia povrchu, fláky spôsobené chemikáliami.
- materiály na údržbu musia byť v súlade s návodmi výrobcu

VÝNIMKY:

Záruka nie je platná, ak poškodenie bolo spôsobené ohňom, nehodou zahrňujúcou chemické pôsobenie, zvýšeným opotrebením z dôvodu zanedbania údržby, výbuchom, znečistením, povodňou, vystavením mrazu, bleskom, nedbalosťou, vandalizmom. Takisto, ak poškodenie vzniklo počas prepravy, skladovania či manipulácie pred alebo počas inštalácie.

Záruka sa môže uplatniť len na materiály 1. akostnej triedy predaných fy. PriMAT a nemôže byť uplatnená na predané výrobky "B" kvality, výpredajové, alebo na výrobky predané v špeciálnej ponuke.

Záruka zohľadňuje všetky výrobné procesy a bežné tolerancie ohľadom hrúbky, štruktúry, farby, dizajnu a celistvosti dodaného výrobku.

PODMIENKY ODŠKODNENIA:

Náhrada bude zaistená len na poškodený výrobok a nebude rozšírená na celý dotýčný projekt. Preto je nutné výrobok skontrolovať, hlavne čo sa týka jeho vonkajšieho telesa (prasknutie, deformácia) ešte pred jeho inštaláciou.

Všetky náklady na montáž a demontáž vybavenia interiéru alebo vysekávania, atď. sú vyňaté spod odškodnenia zo strany PriMAT. V prípade požiadavky na náhradu mimo aktuálnej výrobnej kolekcie, PriMAT si vyhradzuje právo na nahradenie alternatívnym výrobkom.

PriMAT nebude akceptovať zodpovednosť za žiadne dodatočné škody alebo výdavky iné, ako priamo súvisiace s nahradením odtokovej guličky, ako penále či žiadne podobné poplatky.